



ダイキン エアコン

新冷媒(R410A)シリーズ

空冷ヒートポンプエアコン

「レビュー」形

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	消費電力(AFP) (W)	区分
R2DP80AA	FHCp80SA	1	7.1	8.0	1.57	1.67	1.68	4.9	8b
	FHCp80AL	1	7.1	8.0	1.58	1.68	1.79	4.7	8b
	FHCp80LA	2	7.1	8.0	2.15	2.15	1.93	3.9	8c
	FHCp80AL	2	7.1	8.0	2.14	2.14	1.97	4.5	8c
	FAP80LA	1	7.1	8.0	1.80	1.80	1.85	4.3	8c
	FAP80AL	2	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	8c
	FHCp80AL	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	8c
	FHCp80AL	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	8c
	FHCp80AL	1	7.1	8.0	2.11	2.11	1.95	4.0	8c
	FHCp80AL	2	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	3.9	8c
	FHCp80AL	1	7.1	8.0	2.28	2.28	2.02	4.2	8c
	FHCp80AL	2	7.1	8.0	2.06	2.06	1.83	4.3	8c
R2DP12AA	FHCp12SA	1	10.0	11.2	2.63	2.63	3.2	5.3	8c
	FHCp12AL	1	10.0	11.2	2.50	2.50	2.47	5.1	8c
	FHCp56AL	2	10.0	11.2	2.55	2.55	2.39	5.1	8c
	FHCp56AL	2	10.0	11.2	3.33	3.33	2.77	4.3	8c
	FAP112AL	1	10.0	11.2	3.00	3.00	3.45	4.2	8c
	FAP56AL	2	10.0	11.2	2.93	2.93	2.89	4.2	8c
	FAP56AL	2	10.0	11.2	3.76	3.76	4.03	4.0	8c
	FAP56AL	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.9	8c
	FHCp12AL	2	10.0	11.2	3.31	3.31	3.00	4.0	8c
	FHCp12AL	2	10.0	11.2	3.36	3.36	3.02	4.0	8c
	FHCp12AL	1	10.0	11.2	3.26	3.26	2.71	4.3	8c
	FHCp12AL	1	10.0	11.2	4.13	4.13	3.29	3.9	8c
R2DP140B	FHCp14SA	1	10.0	11.2	3.12	3.12	2.93	4.2	8c
	FHCp14AL	1	10.0	11.2	3.30	3.30	2.72	4.2	8c
	FHCp14AL	1	10.0	11.2	2.68	2.68	2.71	4.1	8c
	FHCp14AL	2	10.0	11.2	3.17	3.17	3.29	4.1	8c
	FAP112AL	1	10.0	11.2	3.24	3.24	3.01	4.0	8c
	FAP56AL	2	10.0	11.2	2.88	2.88	2.99	5.7	8c
	FHCp14SA	2	12.5	14.0	3.43	3.43	3.22	5.3	8c
	FHCp14AL	2	12.5	14.0	3.27	3.27	3.41	5.1	8c
	FHCp14AL	2	12.5	14.0	3.27	3.27	3.41	5.1	8c
	FHCp14AL	2	12.5	14.0	4.06	4.06	4.10	3.79	8c
	FAP71AL	2	12.5	14.0	3.29	3.29	3.08	5.4	8c
	FAP71AL	2	12.5	14.0	3.86	3.86	3.51	3.64	8c
R2DP140B	FHCp14AL	2	12.5	14.0	4.13	4.13	3.43	4.6	8c
	FHCp14AL	2	12.5	14.0	4.27	4.27	3.40	4.6	8c
	FHCp14AL	2	12.5	14.0	4.27	4.27	3.40	4.6	8c
	FHCp14AL	2	12.5	14.0	4.44	4.44	3.47	3.39	8c
	FHCp14AL	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	8c
	FHCp14AL	2	12.5	14.0	4.55	4.55	3.50	3.33	8c
	FHCp14AL	1	12.5	14.0	4.37	4.37	4.22	4.2	8c
	FHCp14AL	1	12.5	14.0	4.73	4.73	3.76	3.90	8c
	FAP140AL	2	12.5	14.0	3.43	3.43	3.35	5.1	8c
	FAP140AL	2	12.5	14.0	3.88	3.88	3.81	3.82	8c
	FAP71AL	2	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	8c

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	消費電力 (kW)	区分名
FHCp~形 FHP~形	3.6	6.0	8b
	4.0	6.9	
	4.5	7.8	
	5.0	8.7	
	5.5	9.6	
	6.0	10.5	
	6.5	11.4	
	7.0	12.3	
	7.5	13.2	
	8.0	14.1	
	8.5	15.0	
	9.0	15.9	
上記以外	10.0	16.8	8c
	11.0	17.7	
	12.0	18.6	
	13.0	19.5	
	14.0	20.4	
	15.0	21.3	
	16.0	22.2	
	17.0	23.1	
	18.0	24.0	
	19.0	24.9	
	20.0	25.8	
	21.0	26.7	

●過年エネルギー消費効率(AFP)について

●APE表示は、JIS B 8616: 2006(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。
(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。
※ JRA4048: 2006は、JIS B 8616: 2006を代替するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APE=年間総合負荷(能力)÷年間消費電力量

ダイキン エアコン

ダイキン エアコン株式会社
大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530 8323

ご購入店名

TEL

振付年月日 年 月 日

ダイキン エアコン株式会社
営業時間: 24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAX: 020-88-1081 (大阪梅田センタービル)
http://www.daikinco.com (ご相談対応ホームページ)

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川駅南口
郵便番号 108-0075
3P271252-5 M10A024 (1007) ES

聖希ートボンニアコン
《セバート形》

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホットエコZEASの性能について

[illegible][illegible]

●省エネ基準について

室内27℃ 形式	冷房能力 (kW)	基準温度(℃) 消費効率	区分名	
HQP-形 FHP-形	3.6	6.0	ab	
	4.0	6.5		
	4.4	7.0		
	5.0	8.0		
	5.6	8.5		
	5.7	9.0		
	7.1	9.5		
	10.0	6.0	ac	
	12.5	6.5		
	14.0	7.0		
	20.0	8.5		
	3.6	5.1		ad
	4.0	5.0		
	4.5	5.0		
上記以外	4.5	4.0	ef	
	5.0	4.9		
	5.0	4.9		
	7.1	4.5	ag	
	12.0	4.8		
	14.0	4.7		
	20.0	4.3		
	25.0	4.0	gr	

●通年エネルギー消費効率(APF)について

※ JRAQA04: 2006年、JIS B 8616: 2006を反映するため(注)日本冷凍工業会が作成した規格です。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$